

OS0423E: 4 levels GN 2/3 digital COMBI oven

Forno digitale COMBI 4 Livelli GN 2/3

Four numérique MIXTE 4 niveaux GN 2/3



Cooking modes

Convection 30°C – 250°C / Mixed 30°C – 250° C / Steaming with direct injection 100°C – 120°C

Modalità di cottura

Convezione 30°C – 250°C / Misto combinato 30°C – 250° C / Vapore diretto 100°C – 120°C

Systeme de cuisson

Convection 30°C – 250°C / Mixte convection 30°C – 250° C / Vapeur directe 100°C – 120°C

Technical features-Caratteristiche tecniche-Caractéristiques techniques

Capacity-Capacità-Capacité:	4 x GN2/3
Tray distance-Distanza tra le teglie-Espacement entre les niveaux:	80 mm
Oven dimensions-Dimensioni esterne-Dimensions:	580x625x590 mm
Structure-Struttura-Structure:	AISI 430;
Door-Porta-Porte:	Double glazed-Doppio vetro-Double vitrage
Light-Luce-Lampe:	Halogen lamp-Lampada alogena-Halogène
Weight-Peso-Poids:	60 Kgs.
Water drain-Scarico acqua-Vidange d'eau:	32mm
Water supply-Attacco acqua-Branchement hydraulique:	¾"
Control panel-Pannello di controllo-Panneau de contrôle:	Digital-Digitale-Numérique
Recipes-Ricette-Recettes-:	99 progr. (3 steps)-99 progr. (3 fasi)-99 progr. (3 phases)
Temperature range-Temperatura-Température:	30°C - 250° C
Timer-Timer-Minuteur:	0 - 999 min.
Steam system-Vapore-Vapeur:	5 levels auto.-5 livelli automatici-5 niveaux automatiques
Motors-Motori-Moteurs:	1 reverse-avec inverseur
Electric spec's-Specifiche elettriche-Spécifications électriques:	1N 230V / 2,9Kw

Optional-Opzionale-Optionnel



1003001

Shower kit-Kit doccetta lavaforno-Kit douche lave four

OS0443E: 4 levels 430x330 digital convection oven
Forno digitale convezione 4 Livelli 430x330
Four numérique air pulsé 4 niveaux 430x330



Cooking modes

Convection 30°C – 250°C

Modalità di cottura

Convezione 30°C – 250°C

Systeme de cuisson

Convection 30°C – 250°C

Technical features-Caratteristiche tecniche-Characteristiques techniques

Capacity-Capacità-Capacité:	4 x 430x330
Tray distance-Distanza tra le teglie-Espacement entre les niveaux:	80 mm
Oven dimensions-Dimensioni esterne-Dimensions:	795x625x590 mm
Structure-Struttura-Structure:	AISI 430;
Door-Porta-Porte:	Double glazed-Doppio vetro-Double vitrage
Light-Luce-Lampe:	Halogen lamp-Lampada alogena-Halogène
Weight-Peso-Poids:	60 Kgs.
Water supply-Attacco acqua-Branchement hydraulique:	¾"
Control panel-Pannello di controllo-Panneau de contrôle:	Digital-Digitale-Numérique
Recipes-Ricette-Recettes-:	99 progr. (3 steps)-99 progr. (3 fasi)-99 progr. (3 phases)
Temperature range-Temperatura-Température:	30°C - 250° C
Timer-Timer-Minuteur:	0 - 999 min.
Steam system-Vapore-Vapeur:	5 levels auto.-5 livelli automatici-5 niveaux automatiques
Motors-Motori-Moteurs:	1 reverse-avec inverseur
Electric spec's-Specifiche elettriche-Spécifications électriques:	1N 230V / 2,9Kw

Optional



1003001

Shower kit-Kit doccia lavaforno-Kit douche lave four