

0E0364M: 3 levels 600x400 manual convection oven
Forno manuale convezione 3 Livelli 600x400
Four manuel air pulsé 3 niveaux 600x400

**Cooking modes**

Convection 50°C – 270°C

Modalità di cottura

Convezione 50°C – 270°C

Système de cuisson

Convection 50°C – 270°C

Technical features-Caratteristiche tecniche-Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Capacity-Capacità-Capacité: | 3 x 600x400 |
| Tray distance-Distanza tra le teglie-Espacement entre les niveaux: | 80 mm |
| Oven dimensions-Dimensioni esterne-Dimensions: | 725x650x500 mm |
| Structure-Struttura-Structure: | AISI 430; |
| Door-Porta-Porte: | Double glazed-Doppio vetro-Double vitrage |
| Light-Luce-Lampe: | Halogen lamp-Lampada alogena-Halogène |
| Weight-Peso-Poids: | 35 Kgs. |
| Control panel-Pannello di controllo-Panneau de contrôle: | Manual-Manuale-Manuel |
| Temperature range-Temperatura-Température: | 50 - 270° C |
| Timer-Timer-Minuteur: | Electromechanic-Elettromec.co-électromécanique 0 - 120 min. |
| Motors-Motori-Moteurs: | 2 no reverse-sans inverseur |
| Electric spec's-Specifiche elettriche-Spécifications électriques: | 3N 400V / 5,5Kw - *1N 230V / *5,5Kw (optional-opzionale-optionnel) |

0E0364M_H: 3 levels 600x400 manual convection oven w/humidification
Forno manuale convezione 3 Livelli 600x400 con umidificazione
Four manuel air pulsé 3 niveaux 600x400 avec vapeur



Cooking modes

Convection 50°C – 270°C

Modalità di cottura

Convezione 50°C – 270°C

Systeme de cuisson

Convection 50°C – 270°C

Technical features-Caratteristiche tecniche-Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Capacity-Capacità-Capacité: | 3 x 600x400 |
| Tray distance-Distanza tra le teglie-Espacement entre les niveaux: | 80 mm |
| Oven dimensions-Dimensioni esterne-Dimensions: | 725x650x500 mm |
| Structure-Struttura-Structure: | AISI 430; |
| Door-Porta-Porte: | Double glazed-Doppio vetro-double vitrage |
| Light-Luce-Lampe: | Halogen lamp-Lampada alogena-Halogène |
| Weight-Peso-Poids: | 35 Kgs. |
| Control panel-Pannello di controllo-Panneau de contrôle: | Manual-Manuale-Manuel |
| Temperature range-Temperatura-Température: | 50 - 270° C |
| Timer-Timer-Minuteur: | Electromechanic-Elettromec.co-électromécanique 0 - 120 min. |
| Steam system-Vapore-Vapeur: | Direct manual-Diretto manuale-Directe à commande manuelle |
| Motors-Motori-Moteurs: | 2 no reverse-sans inverseur |
| Electric spec's-Specifiche elettriche-Spécifications électriques: | 3N 400V / 5,5Kw - *1N 230V / *5,5Kw (optional-opzionale-optionnel) |